

**LT**  
SUV • VAN  
Light Truck

Light Truck  
Camioneta  
Comerciais  
Camionnette

All Terrain

# ROAD VENTURE AT51



All Terrain



All Season



Handling



3PMSF



## English

- All terrain tire for light trucks, high level of braking and handling performance
- A cut and chip-resistant compound into symmetric All-terrain tread pattern with off road traction
- M+S and 3PMSF (3 Peak-Mountain-Snowflake) certified



## Español

- Neumáticos todo terreno para camiones ligeros, rendimiento de gran nivel de frenado y manejo
- Compuesto de resistencia al corte dentro de un patron de la banda de rodamiento simétrico con tracción fuera de carretera
- Marcaje M+S y 3PMSF (3 Picos de Montaña y Copo de Nieve)



## Português

- Pneu de caminhonete para todo terreno alto desempenho em frenagens e dirigibilidade
- Banda de rodagem com desenho assimétrico e composto de alta resistência a cortes e picotamentos e grande tração em condições fora de estrada
- Com marcação M+S e símbolo 3PMSF (3 floco de neve em topo de montanha)



## Français

- Pneu tout terrain pour camionnette, freinage et tenue de route de haut niveau
- Composé résistant à la coupure et à l'écaillage, bande de roulement tout terrain au design symétrique pour une meilleure traction hors route
- Marquage M+S et 3PMSF (3 Pics de Montagnes Symbole Flocon de neige)






Rim	Tire Size		Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"				
Black Sidewall																		
17"	LT 245/75 R17	10 S	121R	7.0	6.5 - 7.5	5.5	80	1450	3195	248	9.8	800	31.5	12.4	15.6	359	2440	- - - -
		D	118						1320	2910								
	235/65 R17	XL	108T	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	10.4	13.1	335	2251	540 A A -
	235/75 R17		109T	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	1030	2271	235	9.3	784	30.9	10.4	13.1	353	2391	540 A A -
	LT 235/80 R17	10 S	120R	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1400	3085	235	9.3	808	31.8	12.4	15.6	363	2464	- - - -
		D	117						1285	2835								
	225/65 R17	XL	106T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	950	2094	228	9.0	724	28.5	10.4	13.1	330	2208	540 A A -
16"	LT 315/75 R16	08 S	121R	8.5	8.0 - 11.0	3.4	50	1450	3195	313	12.3	878	34.6	12.4	15.6	387	2678	- - - -
		D	118						1320	2910								
	LT 305/70 R16	10 S	124R	9.0	8.0 - 9.5	4.5	65	1600	3525	311	12.2	834	32.8	12.4	15.6	370	2544	- - - -
		D	121						1450	3195								
	LT 285/75 R16	10 S	126R	8.0	7.5 - 9.0	5.5	80	1700	3750	286	11.3	834	32.8	12.4	15.6	370	2544	- - - -
		D	123						1550	3415								
	LT 275/70 R16	08 S	119R	8.0	7.0 - 8.5	4.5	65	1360	2998	279	11.0	792	31.2	12.4	15.6	354	2416	- - - -
		D	116						1250	2755								
	265/70 R16		112T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	10.4	13.1	348	2373	540 A A -
	LT 265/70 R16	08 S	117R	8.0	7.0 - 8.5	4.5	65	1285	2835	272	10.7	778	30.6	12.4	15.6	348	2373	- - - -
		D	114						1180	1180								
	LT 265/75 R16	10 S	123R	7.5	7.0 - 8.0	5.5	80	1550	3415	267	10.5	804	31.7	12.4	15.6	358	2452	- - - -
		D	120						1400	3085								
	P265/75 R16		114T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1180	2601	267	10.5	804	31.7	10.4	13.1	358	2452	540 A A -
	255/65 R16		109T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030	2271	260	10.2	738	29.1	10.4	13.1	333	2251	540 A A -
	P255/70 R16		109T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030	2271	260	10.2	764	30.1	10.4	13.1	343	2330	540 A A -
	245/70 R16	XL	111T	7.0	6.5 - 8.0	3.4	50	1090	2403	248	9.8	750	29.5	10.4	13.1	337	2288	540 A A -
	P245/75 R16		109T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1030	2271	248	9.8	774	30.5	10.4	13.1	347	2361	540 A A -
	LT 245/75 R16	10 S	120R	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1380	3042	248	9.8	774	30.5	12.4	15.6	347	2361	- - - -
		D	116						1260	2778								
	P235/70 R16		104T	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	900	1984	240	9.4	736	29.0	10.4	13.1	332	2245	540 A A -
	235/75 R16		108T	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	1000	2205	235	9.3	758	29.8	10.4	13.1	340	2312	540 A A -
	LT 235/85 R16	10 S	120R	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	806	31.7	12.4	15.6	359	2458	- - - -
		D	116						1260	2778								
	LT 225/75 R16	10 S	115R	6.0	6.0 - 7.0	5.5	80	1215	2680	223	8.8	744	29.3	12.4	15.6	335	2269	- - - -
		D	112						1120	2470								
	215/65 R16	XL	102T	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	850	1874	221	8.7	686	27.0	10.4	13.1	312	2092	540 A A -
	LT 215/70 R16	06 S	108R	6.5	5.5 - 7.0	3.8	55	1000	2205	221	8.7	708	27.9	12.4	15.6	321	2159	- - - -
		D	106						950	2094								
	LT 215/85 R16	10 S	115R	6.0	5.5 - 7.0	5.5	80	1215	2680	216	8.5	772	30.4	12.4	15.6	346	2355	- - - -
		D	112						1120	2470								
	205/80 R16	XL	104T	5.5	5.0 - 6.5	3.4	50	900	1984	203	8.0	734	28.9	10.4	13.1	331	2239	540 A A -
	LT 205 R16	08 S	112R	6.0	5.5 - 6.5	4.5	65	1120	2469	208	8.2	736	29.0	12.4	15.6	332	2245	- - - -
		D	110						1060	2337								
	15"	33X12.5 R15 LT06		108R	10.0	8.5 - 11.0	2.4	35	1000	2205	318	12.5	826	32.5	12.4	15.6	364	2519
32X11.5 R15 LT06			113R	9.0	8.0 - 10.0	3.4	50	1150	2535	290	11.4	801	31.5	12.4	15.6	354	2443	- - - -
31X10.5 R15 LT06			109R	8.5	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2270	268	10.6	775	30.5	12.4	15.6	344	2364	- - - -
30X9.5 R15 LT06			104R	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1985	240	9.4	750	29.5	12.4	15.6	334	2288	- - - -
235/75 R15		XL	109T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	1030	2271	235	9.3	733	28.9	10.4	13.1	328	2236	540 A A -

XL : Extra Load







PC

Passenger Car / Turismo / Pneus de Turismo / Tourisme / السيارات الصغيرة

Max. Performance

# ECSTA LE Sport



## English

- Dynamic Handling in all conditions
- Designed for maximum high speed stability (Y-Rated)
- Low noise generation in high speed driving conditions



## Español

- Maniobrabilidad dinámica en todas condiciones
- Diseñado para la máxima estabilidad a altas velocidades (código velocidad Y)
- Se mantiene silenciosa incluso a altas velocidades



## Português

- Ótimo controle em todas as condições
- Projetado para adquirir maior estabilidade em alta velocidades (Y-rated)
- Pneu silencioso em alta velocidade



## Français

- Meilleur contrôle directionnel sous toutes les conditions
- Conçu pour conduite à haute vitesse (indice de vitesse Y)
- Très silencieux même à haute vitesse



## عربي

- ديناميكية التعامل مع جميع الظروف
- صممت للحصول على الثبات في أعلى درجات السرعة (حصلت على فئة "واي" 300كم/ساعة)
- المحافظة على الهدوء أثناء القيادة بسرعة عالية



Summer



Sport



Handling



Wet Braking



### Award & Test Result



**wheels**  
(Australia) : Ranking 3 (Jun. 2011)



235/45 ZR17 XL	97Y	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	730	1609	236	9.3	644	25.4	7.8	9.8	299	1964	280	AA	A
245/45 ZR17 XL	99Y	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	775	1709	243	9.6	652	25.7	7.8	9.8	302	1989	280	AA	A
215/45 ZR18 XL	93Y	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	650	1433	218	8.6	651	25.6	7.8	9.8	304	1986	280	AA	A

PC

Passenger Car  
Turismo  
Pneus de Turismo  
Tourisme



High Performance (Made in Vietnam)

# ecOWING KH27



Summer



Fuel  
Efficiency



eco-Friendly



Ride  
Comfort



## English

- Developed to reduce fuel consumption and preserve the environment by using eco-compounds
- Comfort oriented with lower noise levels
- Improved endurance (enhanced Bead Structure) and mileage



## Español

- Desarrollado con materiales respetuosos con el medio ambiente para conseguir el ahorro en el consumo de combustible y preservar el medio ambiente
- Orientado al confort gracias a los bajos niveles de ruido de rodadura
- Mejoras en resistencia (estructura de talón evolucionada) y kilometraje



## Português

- Desenvolvido para reduzir o consumo e preservar o meio ambiente pela aplicação de compostos ecologicamente corretos
- Voltado ao conforto com baixo nível de ruído
- Resistência melhorada (Estrutura do talão melhorada) e maior quilometragem













## Français

- Economie de carburant et protection de l'environnement
- Confort de conduite accru avec faible niveau sonore
- Robustesse et longévité avec une structure améliorée de la tringle





# KH27 (Made in Vietnam)

Rim		Tire Size		Measuring Rim Width		Approved Rim Width			Max. Air Pressure			Max. Load			Section Width			Overall Diameter			Tread Depth			Static Loaded Radius			Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector
							bar	psi		kg	lbs		mm	inch		mm	inch		mm	x/32"		mm	mm						
Black Sidewall																													
17"	215/50 R17	91V	7.0	6.0 - 7.5	3.5	51	615	1356	226	8.9	648	25.5	7.8	9.8	300	1976	-	-											
16"	235/60 R16	100H	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	800	1764	240	9.4	688	27.1	7.8	9.8	313	2098	-	-											
	225/60 R16	98V	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	750	1653	228	9.0	676	26.6	7.8	9.8	308	2062	-	-											
	215/55 R16	93V	7.0	6.0 - 7.5	3.5	51	650	1433	226	8.9	642	25.3	7.8	9.8	295	1958	-	-											
	215/60 R16	95V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	690	1521	221	8.7	664	26.1	7.8	9.8	304	2025	-	-											
	215/65 R16	98V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	750	1653	221	8.7	686	27.0	7.8	9.8	312	2092	-	-											
	205/55 R16 XL	94V	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	670	1477	214	8.4	632	24.9	7.8	9.8	291	1928	-	-											
	205/60 R16	92V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	630	1389	209	8.2	652	25.7	7.8	9.8	299	1989	-	-											
	195/50 R16 XL	88V	6.0	5.5 - 7.0	3.4	50	560	1235	201	7.9	602	23.7	7.8	9.8	280	1836	-	-											
	185/55 R16	83V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	487	1074	194	7.6	610	24.0	7.8	9.8	283	1861	-	-											
15"	205/60 R15	91V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	24.7	7.8	9.8	286	1912	-	-											
	205/65 R15	94V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	25.5	7.8	9.8	294	1973	-	-											
	205/70 R15	96T	6.0	5.0 - 7.0	3.5	51	710	1565	209	8.2	669	26.3	7.8	9.8	303	2041	-	-											
	195/55 R15	85V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	515	1135	201	7.9	595	23.4	7.8	9.8	274	1815	-	-											
	195/60 R15	88H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	560	1235	201	7.9	615	24.2	7.8	9.8	282	1876	-	-											
	195/65 R15	91V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	7.8	9.8	290	1937	-	-											
	185/60 R15	84H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	500	1102	189	7.4	603	23.7	7.8	9.8	277	1839	-	-											
	185/65 R15	88V	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	560	1235	189	7.4	621	24.4	7.8	9.8	284	1894	-	-											
	175/50 R15	75H	5.5	5.0 - 6.0	3.5	51	387	853	182	7.2	557	21.9	7.8	9.8	259	1699	-	-											
14"	195/70 R14	91H	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	615	1356	201	7.9	630	24.8	7.8	9.8	285	1922	-	-											
	185/60 R14	82H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	189	7.4	578	22.8	7.8	9.8	265	1763	-	-											
	185/65 R14	86H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	530	1168	189	7.4	596	23.5	7.8	9.8	272	1818	-	-											
	175/65 R14	82H	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	475	1047	177	7.0	584	23.0	7.8	9.8	267	1781	-	-											
	175/70 R14	84H	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	500	1102	177	7.0	602	23.7	7.8	9.8	274	1836	-	-											
	165/60 R14	75H	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	387	853	170	6.7	554	21.8	7.8	9.8	255	1690	-	-											
	165/65 R14	79T	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	437	963	170	6.7	570	22.4	7.8	9.8	261	1739	-	-											
	155/70 R14	77H	4.5	4.0 - 5.0	3.5	51	412	908	157	6.2	574	22.6	7.8	9.8	263	1751	-	-											
13"	175/70 R13	82H	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	475	1047	177	7.0	576	22.7	7.8	9.8	261	1757	-	-											

XL : Extra Load



**LT**  
SUV - VAN  
Light Truck

Light Truck  
Camioneta  
Commerciais  
Camionnette

Light Commercial Vehicle

# PortTran KC53



Commercial



Braking



Fuel  
Efficiency



Handling



## English

- Developed for commercial light truck, transporter, van
- Fully functional block type pattern design delivers increased mileage and traction
- Straight center groove and sipes improve ride and noise



## Español

- Desarrollado para camiones comerciales ligeros, furgonetas y camionetas
- Diseño funcional de tipo bloques para ofrecer mayor kilometraje y tracción
- Diseño con canal central recto mejora la conducción y el ruido



## Português

- Desenvolvido para transporte comercial
- Desenho de piso em blocos para proporcionar maior quilometragem e melhor tracção
- Sulco central concebido para melhorar a condução e reduzir o ruído





























































## Français

- Développé spécialement pour camionnettes
- Design de profil avec blocs de bande de roulement conçu pour la longévité et l'adhérence améliorée
- Rainure centrale et stries pour meilleur comportement du véhicule et bruit réduit





Rim		Tire Size		Ply Rating		Measuring Rim Width		Approved Rim Width					Section Width							
									Max. Air Pressure	Max. Load	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"				
Black Sidewall																				
15"	215/65 R15C		104R	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	900	1984	221	8.7	661	26.0	8.7	11.0	300	2016		
			102						850	1874										
	215/70 R15C		109T	08	6.5	5.5 - 7.0	4.5	65	1030	2271	221	8.7	683	26.9	9.7	12.2	308	2083		
			107						975	2150										
	 215/70 R15C		104S	08	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	900	1985	221	8.7	683	26.9	9.7	12.2	308	2083		
			101						825	1820										
	205/65 R15C		102T	06	6.0	5.5 - 6.5	3.8	54	850	1874	209	8.2	647	25.5	8.7	11.0	294	1973		
			100						800	1764										
	205/70 R15C		104S	06	6.0	5.5 - 6.5	3.8	55	900	1985	209	8.2	669	26.3	9.7	12.2	303	2040		
			102						850	1875										
	205/70 R15C		106R	08	6.0	5.5 - 6.5	4.5	65	950	2095	209	8.2	669	26.3	9.7	12.2	303	2040		
			104						900	1985										
	195 R15C		106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	950	2094	198	7.8	690	27.2	9.7	12.2	311	2105		
			104						900	1984										
	LT 195 R15		106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	950	2094	196	7.7	693	27.3	9.7	12.2	312	2114		
			104						900	1984										
	195/70 R15C		100R	06	6.0	5.0 - 6.0	3.8	55	800	1764	201	7.9	655	25.8	9.7	12.2	297	1998		
			98						750	1653										
	195/70 R15C		104R	08	6.0	5.0 - 6.0	4.5	65	900	1985	201	7.9	655	25.8	9.7	12.2	297	1998		
			102						850	1875										
LT 195/80 R15		107R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	975	2150	196	7.7	693	27.3	9.7	12.2	312	2114			
		105						925	2040											
 185 R15C		103R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	875	1929	188	7.4	674	26.5	9.7	12.2	305	2056			
		102						850	1874											
14"	215 R14C		112Q	08	6.0	5.5 - 7.0	4.5	65	1120	2469	218	8.6	700	27.6	9.7	12.2	312	2135		
			110						1060	2337										
	 205 R14C		109Q	08	6.0	5.5 - 6.5	4.5	65	1030	2271	208	8.2	686	27.0	9.7	12.2	307	2092		
			107						975	2150										
	195 R14C		106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	950	2095	198	7.8	666	26.2	9.7	12.2	299	2031		
			104						900	1985										
	195/75 R14C		106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.8	69	950	2094	196	7.7	648	25.5	9.7	12.2	292	1976		
			104						900	1984										
	185 R14C		102R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.5	65	850	1875	188	7.4	650	25.6	9.7	12.2	293	1983		
			100						800	1765										
	 185 R14C		102Q	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	850	1875	188	7.4	653	25.7	9.7	12.2	294	1992		
			100						800	1765										
	185/75 R14C		102R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.8	69.0	850.0	1874	184	7.2	634	25.0	9.7	12.2	286	1934		
			100						800.0	1764										
	175 R14C		99Q	08	5.0	4.5 - 5.5	4.5	65	775	1709	178	7.0	634	25.0	8.7	11.0	286	1934		
			98						750	1653										
	175/65 R14C		90T	06	5.0	5.0 - 5.5	3.8	54	600	1323	177	7.0	584	23.0	8.8	11.1	267	1781		
			88						560	1235										
	165/70 R14C		89R	06	5.0	4.5 - 5.0	3.8	54	580	1279	170	6.7	588	23.1	8.7	11.0	268	1793		
			87						545	1201										

○ : Only Made in China



PC

Passenger Car  
Turismo  
Pneus de Turismo  
Tourisme



Stylish Performance

# ECSTA PS31



Summer



Sport



Handling



Wet Braking



## English

- Race proven UHP tire with ECSTA brand logo on the centre rib
- Excellent hydroplaning performance
- Stylish directional pattern for maximum traction and braking



## Español

- Neumático UHP probado en competición con el logo de ECSTA en el canal central
- Buen rendimiento en aquaplaning
- Elegante patrón direccional para una máxima tracción y frenado



## Português

- Pneus UHP comprovadamente de corrida com logotipo da marca ECSTA no bloco central
- Bom desempenho com menor propensão a aquaplanagem
- Desenho estilo direccional para a máxima tração e frenagem













## Français

- Pneu UHP de compétition avec le logo ECSTA sur la nervure centrale
- Bonne performance sur route mouillée réduisant le déclenchement de l'aquaplaning
- Pneu directionnel au design spécifique pour des performances de traction et de freinage améliorées





Rim	 Tire Size	 Measuring Rim Width	 Approved Rim Width	 Max. Air Pressure		 Max. Load		 Section Width		 Overall Diameter		 Tread Depth		 Static Loaded Radius	 Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"	mm	mm		
Black Sidewall																	
18"	275/35 ZR18 XL 99W	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	775	1709	278	10.9	649	25.6	8.2	10.3	303	1980	460	A A ○
	275/40 ZR18 99W	9.5	9.0 - 11.0	3.5	51	775	1709	278	10.9	677	26.7	8.2	10.3	314	2065	460	A A ○
	265/35 ZR18 XL 97W	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	730	1609	271	10.7	643	25.3	8.2	10.3	301	1961	460	A A ○
	255/35 ZR18 XL 94W	9.0	8.5 - 10.0	3.4	50	670	1477	260	10.2	635	25.0	8.2	10.3	298	1937	460	A A ○
	255/45 ZR18 XL 103W	8.5	8.0 - 9.0	3.4	50	875	1929	255	10.0	687	27.0	8.0	10.1	318	2095	460	A A ○
	245/40 ZR18 XL 97W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	730	1609	248	9.8	653	25.7	8.2	10.3	305	1992	460	A A ○
	245/40 ZR18 93W	8.5	8.0 - 9.5	3.5	51	650	1433	248	9.8	653	25.7	8.2	10.3	305	1992	460	A A ○
	245/45 ZR18 XL 100W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	800	1764	243	9.6	677	26.7	8.2	10.3	314	2065	460	A A ○
	245/50 ZR18 100W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	800	1764	253	10.0	703	27.7	8.2	10.3	325	2144	460	A A ○
	235/40 ZR18 XL 95W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	690	1521	241	9.5	645	25.4	8.2	10.3	302	1967	460	A A ○
	235/45 ZR18 XL 98W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	750	1653	236	9.3	669	26.3	8.2	10.3	311	2041	460	A A ○
	235/50 ZR18 XL 101W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	825	1819	245	9.6	693	27.3	8.2	10.3	321	2114	460	A A ○
	225/40 ZR18 XL 92W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	630	1389	230	9.1	637	25.1	8.2	10.3	299	1943	460	A A ○
	225/45 ZR18 XL 95W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	690	1521	225	8.9	659	25.9	8.2	10.3	307	2010	460	A A ○
	225/45 ZR18 91W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	615	1356	225	8.9	659	25.9	8.2	10.3	307	2010	460	A A ○
	225/50 ZR18 95W	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	690	1521	233	9.2	683	26.9	8.2	10.3	317	2083	460	A A ○
	215/40 ZR18 XL 89W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	580	1279	218	8.6	629	24.8	7.7	9.7	296	1919	460	A A ○
	215/45 ZR18 XL 93W	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	650	1433	213	8.4	651	25.6	8.0	10.1	304	1986	460	A A ○
17"	275/40 ZR17 98W	9.5	9.0 - 11.0	3.5	51	750	1653	278	10.9	652	25.7	8.2	10.3	302	1989	460	A A ○
	255/40 ZR17 94W	9.0	8.5 - 10.0	3.5	51	670	1477	260	10.2	636	25.0	8.2	10.3	296	1940	460	A A ○
	245/40 ZR17 91W	8.5	8.0 - 9.5	3.5	51	615	1356	248	9.8	628	24.7	8.2	10.3	292	1915	460	A A ○
	245/45 ZR17 95W	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	690	1521	243	9.6	652	25.7	8.2	10.3	302	1989	460	A A ○
	235/45 ZR17 XL 97W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	730	1609	236	9.3	644	25.4	8.2	10.3	299	1964	460	A A ○
	235/45 ZR17 94W	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	670	1477	236	9.3	644	25.4	8.2	10.3	299	1964	460	A A ○
	235/50 ZR17 XL 100W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	800	1764	245	9.6	668	26.3	8.2	10.3	308	2037	460	A A ○
	235/55 ZR17 XL 103W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	690	27.2	8.2	10.3	317	2105	460	A A ○
	225/45 ZR17 XL 94W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	670	1477	225	8.9	634	25.0	8.2	10.3	295	1934	460	A A ○
	225/45 ZR17 91W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	615	1356	225	8.9	634	25.0	8.2	10.3	295	1934	460	A A ○
	225/50 ZR17 XL 98W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	750	1653	233	9.2	658	25.9	8.2	10.3	304	2007	460	A A ○
	225/55 ZR17 XL 101W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	825	1819	233	9.2	680	26.8	8.2	10.3	313	2074	460	A A ○
	215/40 ZR17 XL 87W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	545	1201	218	8.6	604	23.8	8.2	10.3	283	1842	460	A A ○
	215/45 ZR17 XL 91W	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	615	1356	213	8.4	626	24.6	8.0	10.1	292	1909	460	A A ○
	215/50 ZR17 XL 95W	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	690	1521	226	8.9	648	25.5	8.2	10.3	300	1976	460	A A ○
	215/55 ZR17 94W	7.0	6.0 - 7.5	3.5	51	670	1477	226	8.9	668	26.3	8.2	10.3	308	2037	460	A A ○
	205/40 ZR17 XL 84W	7.5	7.0 - 8.0	3.4	50	500	1102	212	8.3	596	23.5	8.2	10.3	280	1818	460	A A ○
	205/45 ZR17 XL 88W	7.0	6.5 - 7.5	3.4	50	560	1235	206	8.1	616	24.3	8.2	10.3	288	1879	460	A A ○
	205/50 ZR17 XL 93W	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	650	1433	214	8.4	638	25.1	8.2	10.3	296	1946	460	A A ○
	195/40 ZR17 XL 81W	7.0	6.5 - 7.5	3.4	50	462	1019	200	7.9	588	23.1	8.2	10.3	277	1793	460	A A ○

XL : Extra Load

